



SADYNA Bordeaux 06

Ce tissu pare-solaire sergé uni est un classique. Idéal pour une décoration sobre ou à coordonner avec nos motifs tissés Jacquard. Il se décline en 11 colorations.

Propriétés techniques



Non feu



Acoustique

Applications Parois japonaises - Cache sommier - Chemins de lit - Rideaux - Coussin - Décoration murale - Store bateau

Composition 100% polyester FR

Poids 320 g/m²

Laize 140 cm / 280 cm

Sens Contre sens ou sens normal

Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien

Label OekoTex / France Terre Textile

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / IMO PASS	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) :	0.91
	Coeff. d'absorption acoustique pondéré (a _w) :	0.90
	Classe d'absorption acoustique (a _w) :	A
Indices optiques	Réflexion lumière :	16 %
	Absorption lumière :	83 %
	Transmission lumière :	1 %
Indices thermiques	réflexion solaire :	44 %
	absorption solaire :	44 %
	Transmission solaire :	12 %
	Transmission UV :	0 %
	Gtot :	Gt 46 % Fc 65 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	6
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-2
	Trame	-1
	Martindale (Cycles)	40000
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	28
	Trame	30
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	180
	Trame	93

